

## ELSŐ A TŰZJELZÉS

Az első lépés mindig a kezdeti tűz korai szakaszában történő észlelése. Erre jó megoldás a füstérzékelő vagy hősebesség érzékelő.

Füstérzékelő a legtöbb helyiségbe megfelelő, azonban a konyhai és nagy páratartalmú helyiségekbe érdemes hősebesség érzékelőt elhelyezni. Ez a hirtelen hőmérséklet változást érzékeli.

Ezeket válaszd >>> [tuzoltokeszulek.com](http://tuzoltokeszulek.com)



Javaslat: Ha távolról is szeretnéd felügyelni és tudni a riasztásokról, akkor válassz Wifi kompatibilis terméket.

Minden helyiségbe helyezz el tűzjelzőt, ahol pedig kandalló, kazán vagy egyéb fűtőberendezés üzemel, ott a szén-monoxid érzékelő adja a biztonságot.



**OTTHONI  
TŰZVÉDELMI  
KISOKOS**



## Konyhai védekezés

### 1. lépés

A konyhákban a leggyakoribb tüzeset az olaj és zsír tűz. Az egyik legtisztább megoldás a tűzoltó takaró, amivel a kezdeti tüzet egyszerűen csak le kell takarni. Kisebb (1 x 1 m) vagy akár nagyobb (1,6 x 1,8 m) méretben is elérhető.

>>> [Kínálatunk](#)

## Habbal oltó

### 2. lépés

A konyhában keletkező tüzekre ABF habbal oltót szükséges elhelyezni. Néhány egyszerű és gyors fújással eloltható a láng. Porral és szén-dioxiddal oltóval nem oltható a konyhai tűz. Az ABF habbal oltóból 2 literes és 6 literes változat is elérhető, akár fagyálló, kültéri változatban.

>>> [Kínálatunk](#)

## Garázs és kazán biztonság

### 3. lépés

Garázsokban sokféle anyag előfordulhat, itt jellemzően a teljesítmény less a fő szempont. A legjobb, ha egy 6 kg-os ABC porral oltót választunk vagy ha éghető gázt nem tartunk (PB palack), akkor egy 6 literes ABF habbal oltó is segíthet.

>>> [Kínálatunk](#)

## Karbantartás és ellenőrzés

### 4. lépés

A füstjelzőket és a szén-monoxid riasztókat legalább havonta szükséges ellenőrizni a TESZT gomb megnyomásával. A tűzoltó készülékekre a jogszabály évenkénti karbantartás ír elő, de legalább az 5 éves műhelyes karbantartásokat mindenképpen végeztessük el.

>>> [Kínálatunk](#)